



Pielietojums:

- Caurules izmanto urbuma ekrāna izveidošanai dziļurbumos.
- Gludsienu cauruļu katra gabala viens gals ir paplašināts, lai veiktu cauruļu savienošanu tās sakausējot. Tas būtiski vienkāršo montāžas procesu un nodrošina cauruļu savienojuma vietas hermētiskumu.

Standarti

- Caurules atbilst standartu prasībām: UTN 000324237-4-2009 Polipropilēna caurules dziļurbumiem.

Materiāls un krāsa

- Caurules izgatavotas no polipropilēna (PP), zilā krāsā.

Darba temperatūra

- Cauruļu sistēma paredzēta izmantošanai temperatūru diapazonā no -25°C līdz +75°C.

Cauruļu nominālie izmēri :

PP caurules diametrs ØD, mm	Sieniņas biezums e _{min} , mm	Iepakojumā, gab.	Iepakojumā, m
125	5,0	40	160

Iepakojums un garums

- Kabeļu aizsargcaurules tiek piegādātas taisnos gabalos pa 4 m.
- Caurules tiek iepakotas koka rāmjos un nostiprinātas ar metāla lentu.

Priekšrocības

- Augsta izturība pret saspiešanu,
- Viegla un droša cauruļu savienošana,
- Ķīmisks inertums, augsta korozijizturīga,
- Kalpošanas laiks ne mazāks par 50 gadiem.
- Ātrāka, ērtāka un ekonomiski izdevīga dziļurbumu izbūve.